

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

ORACLE AUDIO

Elettroniche e sorgenti Digitali/Analogiche a stato solido di riferimento

(www.oracle-audio.com - CANADA)

Prezzi escluso adeguamento rapporto dollaro/euro

Meccanica CD 1000 MKII

Caratteristiche:

Chassis: Alluminio Ricavato dal pieno spazzolato
 Meccanica: CD PRO II Philips
 Uscite: BNC, SP/DIF, XLR AES/EBU, ST (AT&T) Optical
 Consumo: 13 Watts
 Alimentazione: Separata, Trasfornitore 800 VA
 Dimensioni: 419 mm x 152 mm x 355mm
 Peso: 22 kg
 Con telecomando in alluminio

Prezzo: 8.900 Euro

CD 1500 MKII

Caratteristiche:

Chassis: Alluminio Ricavato dal pieno spazzolato
 Meccanica: CD PRO II Philips
 Conversione: Basato su Cirrus Logic Crystal one bit chipset (24 bit-192 Khz)
 Oversampling: 128X
 Uscite: BNC, SP/DIF, XLR, RCA
 Consumo: 15 Watts
 Alimentazione: Separata, Trasfornitore 800 VA
 Dimensioni: 419 mm x 152 mm x 355mm
 Peso: 22 kg (alimentazione a parte)
 Con telecomando in alluminio

Prezzo: 11.700 Euro



Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

Meccanica CD 2000 MKII (Riferimento Assouluto)

Caratteristiche:

Chassis: Alluminio Ricavato dal pieno spazzolato
 Meccanica: CD PRO II Philips
 Uscite: BNC, SP/DIF, XLR AES/EBU, ST (AT&T) Optical
 Consumo: 13 Watts
 Alimentazione: Separata, Trasfaramtore 800 VA
 Dimensioni: 425 mm x 150 mm x 363mm
 Peso: 16 kg (alimentazione a parte)
 Con telecomando in alluminio

Prezzo: 13.000 Euro

CD 2500 MKIII (Riferimento Assouluto)

Caratteristiche:

Chassis: Alluminio Ricavato dal pieno spazzolato
 Smorzamento delle vibrazioni tramite sistema brevettato
 Meccanica: CD PRO II Philips
 Conversione: Basato su Cirrus Logic Crystal one bit chipset (24 bit-192 Khz)
 Oversampling: 128X
 Uscite: BNC, SP/DIF, XLR, RCA
 Consumo: 15 Watts
 Alimentazione: Separata, Trasfaramtore 800 VA
 Dimensioni: 425 mm x 150 mm x 363mm
 Peso: 16 kg (alimentazione a parte)
 Con telecomando in alluminio

Prezzo: 19.300 Euro



Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

SI 1000 MKII – Amplificatore Integrato

Caratteristiche:

Chassis:	Alluminio spazzolato Smorzamento delle vibrazioni tramite sistema brevettato
Potenza:	175 Watts x 2 (8 Ohms)
Operatività:	Sezione Pre in Classe A, Sezione Finale in Classe A/B
Ingressi:	RCA x 3, XLR, Tape, Bypass
Uscite:	Cardas Rhodium Speaker (shielded), Rec OUT (RCA) Pre OUT (RCA)
THD + N:	<0.1 %, 0,005% @ 30 Watts (8 Ohms)
Guadagno:	Cirrus Logic
Input Device:	Junction FET, 68 kOhms
Rapporto Segnale/Rumore:	100 dB a piena potenza.
Consumo:	615 Watts, 30 Watts in Stand By
Dimensioni:	445 mm x 165 mm x 483mm
Peso:	35 kg Con telecomando in alluminio (Piena Funzionalità)

Prezzo: 15.150 Euro



Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010



DELPHI MKVI - Altre caratteristiche: www.oracle-audio.com

Caratteristiche:

Chassis:	Alluminio spazzolato, Base in Acrilico Trasparente
Sistema di Sospensione:	Brevettato con 12 componenti e 7 filtri meccanici per torre.
Trascinamento:	Cinghia, Motore AC sincrono specificatamente progettato.
Clamp:	Specificatamente progettato
Dimensioni:	363 mm x 475 mm x 150 mm
Peso:	18 Kg senza alimentazione esterna

Base Prezzo: 9.490 Euro

Sovra Alimentazione: 1.490 Euro

Teca Metacrilato e Cerniere: 850 Euro

ORACLE SME - Altre caratteristiche: www.oracle-audio.com
(specificamente modificati per DELPHY)



Base 345 Prezzo: Su Richiesta

Base SME V : Su Richiesta

Fonorilevatori:
(specificamente progettati per Oracle SME e DELPHY)

Thalia (Alta Uscita): 2246 Euro

Corinth (Bassa Uscita): 2246 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini Maggio 2010

PH 1000 Temple – Pre Phono

Chassis:	Alluminio spazzolato
Operatività:	Stato Solido, Discreto, Classe A, Push Pull.
Ingressi:	MM RCA, MC1/MC2 RCA
Impedenza:	MM 47 kOhms, MC1/MC2 25,50,100,330,470 Ohms
Uscite:	RCA, XLR
Risposta in Frequenza:	10 Hz-35 kHz
Guadagno:	40,44,48,52,56,60 db, Cirrus Logic
Rapporto Segnale/Rumore:	>80 dB
Dimensioni:	445 mm x 165 mm x 483mm
Alimentazione:	Esterna
Peso:	9 kg + 4 Kg Alimentazione

Prezzo: 10.900 Euro